

技术参数表

产品编号: A314-4 产品名称: 镜面铜版纸/强粘水胶/85克黄色淋膜纸

产品描述:

具有光滑涂层的抛光镜面铜版纸压敏标签材料; 加强粘永久性丙烯酸水性胶; 黄色淋膜牛皮底纸, 适合于平张装的精细印刷彩色海报及商品标签用途。

产品结构

	面材	粘胶剂	底纸
克重	76 ± 4g/m ²	25 ± 2 g/m ²	85 ± 4 g/m ²
厚度	0.075 ± 0.004mm	——	0.095 ± 0.004mm
材质	白色镜面铜版纸	丙烯酸水胶	黄色PEK

粘胶剂性能** - 本数据基于我们认为可信的实验结果, 客户应在实际应用环境中进行测试, 以判断是否能满足其贴标要求。

粘贴基材	平均值 (g/50mm)	测试标准
不锈钢板		
初始粘性	800	Finat™ 9
90度剥离粘性20分钟	700	Finat™ 2
90度剥离粘性24小时	750	Finat™ 2

产品应用:

该产品具有很高的光泽及平滑度, 白度较高, 适合于手工贴标的平张商品及海报标签, 在一般的纸箱, 玻璃, 金属, 油漆, PET塑料等表面有较好的表现。

印刷及加工:

该产品可以使用大多数传统的印刷方式来加工, 在单张纸胶印及卷筒凸版, 卷筒柔板上并具有较高的色调及图像表现力。

丙烯酸水性胶具有较好的模切及排废性能, 过大的复卷张力有可能造成标签边缘溢胶。

淋膜底纸具有很好的平整度, 适合于单张印刷及模切, 也可以用于卷装或风琴折叠装标签包装方式。

外观寿命	一年
使用温度范围	-20 °C to 90 °C
最低应用温度	10 °C
存储期	在温度23°C和50% RH 相对湿度情况下, 可存储一年。

* 版本颁布期

Nov/2014

申明

以上所有的描述及数据基于安德公司对产品及原料的测试结果及应用经验, 并未形成对产品出售后应用环境的担保, 客户需要在实际的应用环境下进行测试, 以评估该产品是否符合使用环境的要求, 安德公司在本公司质量标准及相应国家法规下承担产品质量责任。